

LUBRA SPIN

FLUIDO PARA HUSILLOS

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante elaborado a partir de aceites básicos parafínicos seleccionados y aditivos que le proporcionan características de resistencia a la oxidación, herrumbre, corrosión, emulsión, desgaste, extrema presión y control de depósitos.

PROPIEDADES

- Elevado índice de viscosidad.
- Resistencia a la corrosión y herrumbre.
- Control sobre la Espumación.
- Resistencia al desgaste y extrema presión.
- Buena demulsibilidad.
- Adecuada disipación de calor.

APLICACIONES

Aceite recomendado para la lubricación de husillos de alta velocidad de máquinas textiles y máquinas herramientas en las cuales se especifique el uso de aceites inhibidos contra la oxidación y corrosión.

Mecanismos y dispositivos de precisión. También se pueden usar en sistemas o equipos hidráulicos.

Para instrumentos sensibles como telescopios, equipo de laboratorio, etc.



LUBRA SPIN

FLUIDO PARA HUSILLOS

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBAS	METODO ASTM	SPIN 10	SPIN 15	SPIN 22
Grado de Viscosidad ISO		10	15	22
Gravedad API	D1298	29	30	31
Gravedad Específica @ 20 / 4 °C	D1298	0.880	0.880	0.890
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, cSt	D445	10	15	22
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, cSt	D445	Reportar	Reportar	Reportar
Índice de Viscosidad	D2270	90	90	90
Temperatura de Inflamación COC, °C	D92	180	180	185
Resistencia a la formación de Herrumbre	D665	Pasa	Pasa	Pass
Espumación Tendencia / Estabilidad, ml	D892			
Secuencia I		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Secuencia II		50 / 0	50 / 0	50 / 0
Secuencia III		20 / 0	20 / 0	20 / 0
Color ASTM	D1500	2.5	2.5	2.5
Apariencia	Visual	Brillante	Brillante	Brillante

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com

01 800 838 3200
venta@lubral.com
www.lubral.com



ISO: 9001:2008 Certificado No. 43698
 ISO: 14001:2004 Certificado No. 46416
 ISO TS: 16949:2009 Certificado No. 55073

